

MOUTONNIÈRES TÔLÉES

Arceaux démontables

Porte latérale

Bâche (en option)



Côtés en tôle galvanisée

PONT EN 2 PARTIES :
➤ 1 Fonction pont
➤ 1 Fonction porte

Feux protégés

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
75MOT22NF	1,25 x 2,25 x 1.30	750	250	500	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOT22F	1,25 x 2,25 x 1.30	750	280	470	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 48
75MOT25NF	1,35 x 2,50 x 1.30	750	310	430	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
10MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1000	320	690	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
13MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1300	320	980	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
14MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1400	380	1020	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOT25F	1.35 x 2.50 x 1.30	1600	380	1220	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
14MOT30F	1.50 x 3.00 x 1.30	1400	450	950	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
16MOT30F	1.50 x 3.00 x 1.30	1600	450	1150	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60



Barrières de chargement portefeuille



Pour toutes
autres options
nous consulter

OPTIONS

Roue de secours

Feux AR à LED

Bâche 1.25 x 2.25

Bâche 1.35 x 2.50

Bâche 1.50 x 3.00

Séparation intérieure 1 battant 3 positions tôlé

Barrières de chargement portefeuille



Plancher alu antidérapant

Séparation intérieure 1 battant

CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 chauveau@remorque-routiere.fr

Site : www.remorque-routiere.com

