

# MOUTONNIÈRES ALU

Arceaux démontables

Bâche (en option)

FABRIQUÉ EN FRANCE

Côtés en alu à damier

PONT EN 2 PARTIES :  
 ➤ 1 Fonction pont  
 ➤ 1 Fonction porte

Porte latérale

MODELE	Dimensions int. (LaxLoxH m)	PTAC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Essieu	Freins	Roues	Béquille
<b>75MOA22NF</b>	1,25 x 2,25 x 1.30	750	250	500	1 x 750 kg non freiné	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>75MOA22F</b>	1,25 x 2,25 x 1.30	750	280	470	1 x 900 kg freiné	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>75MOA25NF</b>	1,35 x 2,50 x 1.30	750	320	430	2 x 750 kg non freinés	Non	165/70/13	Roue jockey Ø 48
<b>10MOA25F</b>	1.35 x 2.50 x 1.30	1000	310	690	1 x 1100 kg freiné	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>13MOA25F</b>	1.35 x 2.50 x 1.30	1300	320	980	1 x 1300 kg freiné	Oui	185R14C	Roue jockey Ø 60
<b>14MOA25F</b>	1.35 x 2.50 x 1.30	1400	380	1020	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>16MOA25F</b>	1.35 x 2.50 x 1.30	1600	380	1220	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>14MOA30F</b>	1.50 x 3.00 x 1.30	1400	450	950	2 x 750 kg freinés	Oui	165/70/13	Roue jockey Ø 60
<b>16MOA30F</b>	1.50 x 3.00 x 1.30	1600	450	1150	2 x 900 kg freinés	Oui	185/70/13	Roue jockey Ø 60



Barrières de chargement portefeuille



Pour toutes autres options nous consulter

### OPTIONS

Roue de secours

Feux AR à LED

Bâche 1.25 x 2.25

Bâche 1.35 x 2.50

Bâche 1.50 x 3.00

Séparation intérieure 1 battant 3 positions tôle

Barrières de chargement portefeuille



Plancher alu antidérapant

Séparation intérieure 1 battant

**CHAUVEAU MECANO SOUDURE SARL**

ZA La Chaume Bonjuan 89200 MAGNY

Tél : 03.86.33.06.93 [chauveau@remorque-routiere.fr](mailto:chauveau@remorque-routiere.fr)

Site : [www.remorque-routiere.com](http://www.remorque-routiere.com)

